



ヤンマー建機製

VI020-6

- 輸送性・作業性を重視したコンパクトボディ可変脚（オプション）で安定性アップ
- ワンプッシュ・ワンアクションで簡単操作
- メンテナンスは手軽に安全性も充実

型式	VI020-6
●質量	
機械質量 (kg)	2160 「2220」
機体質量 (kg)	1630 「1690」
●エンジン	
形式	3TNV76-PBV1
名称	立型水冷3気筒ディーゼル
出力・回転数(kW/min-1(PS/rpm))	14.3/2400[19.4/2400]
●バケット	
新JIS表示容量(m3)	0.06
標準バケット幅(mm)	490
●作業範囲	
最大掘削深さ(mm)	2270
最大垂直掘削深さ(mm)	1870
最大掘削深さ(mm)	4070
最大ダンプ高さ(mm)	2780
床面最大掘削半径(mm)	4020
フロント最小旋回半径（スイング時）(mm)	1670(1390)
ブームスイング角度（度）	74・46
●性能	
最大掘削力<バケット> (kN1(kgf))	17.5[1790]
走行速度(km/h)	高4.2・低2.2
旋回速度(min-1(rpm))	10
接地圧(kPa{kgf/cm2})	25.1[0.26]
●足回り	
シュー形式	ゴムクローラ
シュー幅(mm)	250
最低地上高 (mm)	260

●ブレード

幅×高さ (mm)	1380×285
揚程<上・下> (mm)	365・360

●燃料タンク

容量 (L)	27.5
--------	------

●輸送時寸法

全長×全幅×全高 (mm)	3890×1380×2400
---------------	----------------

