

# 古河ロックドリル製

# Fxシリーズ

## 特徴

- ハイパワーミニショベルとのベストマッチングを可能にした先進の小型油圧ブレーカスルーボルトレスのシンプル構造、振動モード解析に基づくブレーカ本体の設計により標準機での低騒音・低振動化を実現しています。作業に合わせて選択できる、多彩なブラケットも魅力です。SS-Box仕様の超低騒音仕様もちろんラインナップしています。

機種		Fx25 $\alpha$	Fx45 $\alpha$
総質量※1	サイドブラケット仕様 (kg)	90	170
	SS-Box仕様 (kg)	126	218
	ブラケット仕様 (kg)	83	173
	ST-Box仕様 (kg) ※2	118	220
全長	サイドブラケット仕様 (mm)	933	1130
	SS-Box仕様 (mm)	1,019	1,232
	ブラケット仕様 (mm)	1,030	1,345
	ST-Box仕様 (mm) ※2	1,147	1,330
打撃数 (min-1)		600~1500	600~1100
所要油量 (L/min)		18~35	30~60
作動油圧 (MPa)		10~14	12~16
ロッド径※3 (mm)		45	60
推奨油圧ショベル質量※4 (tonクラス)		1.35~2.5	3.0~4.5

※1 ブレーカ本体にブラケット、ロッドを取付けた状態での値です。

※2 ST-Boxの総質量、全長はトップブラケット付きの値です。

※3 取付ロッドは使用用途に応じて先端形状が異なります。

※4 搭載可能な油圧ショベルの目安を質量で表しています。

## 写真

