

飯田鉄工製

HSシリーズ

- 現場からの発送をIIDAの技術が具現化
- 脱着はピン2本でOK
- 首振り広角度
- 互換性



| 型式           | HS-30L  | HS-80L    | HS-150L   | HS-250L   | HS-500L   | HS-700L |
|--------------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------|
| 自重(kg)       | 50      | 152       | 220       | 365       | 850       | 1,200   |
| 台車重量(t)      | ~1.8    | 3~3.9     | 4~5       | 6~8       | 10~18     | 15~21   |
| 油圧(Mpa)      | ~18.5   | ~20.6     | ~24.5     | ~24.5     | ~27.4     | ~27.4   |
| 油量(L/min)    | 3.1~4.7 | 14.0~21.0 | 14.0~21.0 | 24.2~36.3 | 61.4~92.1 | 86~129  |
| W1 挿幅(mm)    | 262     | 343       | 404       | 480       | 608       | 732     |
| W2 挿幅(mm)    | 148     | 194       | 232       | 273       | 342       | 416     |
| T 爪幅(mm)     | 32      | 45        | 50        | 65        | 75        | 90      |
| L フォーク長(mm)  | 390     | 650       | 750       | 900       | 1020      | 1260    |
| O 最大開口幅(mm)  | 700     | 1195      | 1365      | 1640      | 1850      | 2220    |
| F フロント長(mm)  | 300     | 440       | 480       | 540       | 750       | 775     |
| ブラケットピッチ(mm) | 151.5   | 245.2     | 290.4     | 322       | 432       | 520.2   |

