

北越工業製

エンジンコンプレッサーPDSシリーズ

- 高効率歯車で大きな空気圧
- 優れた操作性
- サービスバルブのまわり止めを標準装備
- 耐久性に優れたコンプレッサオイル
- オプションも充実



機種名	項目	PDS100SC-5C5	PDS130S-5C3	PDS185SC-5C5
コンプレッサ	形式	スクリー回転形1段圧縮油冷式	スクリー回転形1段圧縮油冷式	スクリー回転形1段圧縮油冷式
	空気量 (m <sup>3</sup> /min)	2.8	3.7	5.2
	吐出圧力(MPa)	7	0.9	0.7
	潤滑油量 (l)	9.0	15	15
	サービスエア温度 (目安)	大気温+20℃	大気温+20℃	大気温+20℃
	サービスエアバルブ・数量	20A 2ヶ	20A 2ヶ	20A 3ヶ
ディーゼルエンジン	名称	クボタD1105-K3B	ヤンマー3TNB88-BDHC	ヤンマー4TNV88-BDHCSR
	形式	水冷4サイクル渦流室式	水冷4サイクル直接噴射式	水冷4サイクル直接噴射式
	定格出力 (kW/min-1)	19.2/3400	26.9/3000	34.9/3000
	エンジンオイル量 (l)	4.5	6.7	7.4
	燃料タンク容量 (l)	28	70	90
	燃料タンク消費量 (70%負荷時)	4.2	5.2	6.3
	冷却水量	4.1	4.5	5.8
	バッテリー	80D26R 1ヶ	85D26R 1ヶ	80D26R 1ヶ
寸法・質量等	全長×全幅×全高 (mm)	1460×770×900	1580×890×1080	1850×950×1080
	乾燥 (運転整備) 質量 (kg)	470 (510)	650 (730)	765 (860)
	騒音指定	超	超	超
	排ガス指定	第3次	第3次	第3次

●全長は把手を含まない数値です。

●仕様は予告なく変更することがあります。

