

デンヨー製 小型ガソリン発電機 GA-2606U3



特徴 シンプルで頑丈なボディ設計。
高効率のブラシレス発電機を搭載。

- メカニカルデコンプレッション機構付リコイルスタータを装備
- 発電機を守る遮断器、油量不足による自動停止など保護装置は万全
- 高効率発電機搭載により、モータなどに対する始動性は抜群
- 最大約9.7時間の連続運転が可能です。(1/4負荷時)

型式		GA-2606U3
●発電機		
電気用品安全法適合		○
周波数 (Hz)		60専用
出力 (kVA)		2.6
電圧 (V)		100
電流 (A)		26
コンセント数 (×個)		15A×2
力率		1.0
相数		単相2線式
●ガソリンエンジン		
名称		ヤマハMZ175
形式		空冷4サイクルOHV
総排気量 (mL)		171
始動方式		リコイルスタータ式
燃料		無鉛レギュラーガソリン
燃料タンク (L)		9
連続運転時間	1/4負荷時 (h)	9.7
	定格負荷時 (h)	5.3
●寸法・質量		
全長×全幅×全高 (mm)		510×410×460
乾燥質量 (整備質量) (kg)		48[55]
●騒音値		
音圧レベル	無負荷時 (7mB(A))	70
	定格負荷時 (7mB(A))	76
音響パワーレベル (LwAdB)		-