

ヤンマー製 VI045-6A

- 特定特殊自動車排出ガス2014年規制クリア
- 環境規制への対応と低燃費を高次元で両立
- LEDバックライト付き大型液晶モニター
- レバー・スイッチ類右側集中配置
- 安心・簡単・安定した作業性



型式 VI045-6A

| | |
|--|------------------------------------|
| ●質量 | |
| 機械質量 (kg) | 4800 |
| 機体質量 (kg) | 3530 |
| ●エンジン | |
| 形式 | 立型水冷4気筒直噴ディーゼル |
| 名称 | 4TNV88C-PBV |
| 出力・回転数(kW/min-1(PS/rpm)) | 25.5/2200[37.4/2200] |
| ●バケット | |
| 新JIS表示容量(m3) | 0.14 |
| 標準バケット幅(mm) | 650 |
| ●作業範囲 | |
| 最大掘削深さ(mm) | 3360[3540] |
| 最大垂直掘削深さ(mm) | 2690 |
| 最大掘削深さ(mm) | 5530 |
| 最大ダンプ高さ(mm) | 3870 |
| 床面最大掘削半径(mm) | 5540 |
| フロント最小旋回半径(スイング時)(mm) | 2190[1950] |
| ブームスイング角度(度) | 68/68 |
| ●性能 | |
| 最大掘削力<バケット>(kN1(kgf)) | 36.5[3730] |
| 走行速度(km/h) | 4.6/2.4 |
| 旋回速度(min-1(rpm)) | 10 |
| 接地圧(kPa{kgf/cm ² }) | 28.4[0.290] |
| ●油圧装置 | |
| 油圧ポンプ流量(l/min) | 45.2×2(可変)・37.0×1(ギア)・10.8×1(ギア) |
| セット圧力(メインリリーフ)(MPa(kf/cm ²)) | 24.5[250]×2、21.6[220]×1、3.9[4.0]×1 |

●足回り

| | |
|------------|-----|
| シュー幅(mm) | 350 |
| 最低地上高 (mm) | 345 |

●ブレード

| | |
|--------------|----------|
| 幅×高さ (mm) | 1970×400 |
| 揚程<上・下> (mm) | 445/465 |

●燃料タンク

| | |
|--------|----|
| 容量 (L) | 66 |
|--------|----|

●輸送時寸法

| | |
|---------------|----------------|
| 全長×全幅×全高 (mm) | 5230×1970×2540 |
|---------------|----------------|

