

デンヨー製

DCA-25LSKE、DCA-45LSKE



特徴 エコベース搭載の環境対応仕様。3電源仕様標準装備

- 3電源仕様標準装備
- エコベース搭載の環境対応仕様
- 新構造スィベルドレンでメンテナンス性が向上
- 電子ガバナ搭載で回転数調整・周波数調整をワンタッチで行います。
- 抜群の雨水浸入防止構造と油水分離構造を採用
- 第3次排出ガス対策型建設機械指定機
- 超低騒音型建設機械指定機
- NETIS登録製品(登録番号:KT-100042-VE)

型式	DCA-25LSKE	DCA-45LSKE
<b>●交流発電機</b>		
周波数 (Hz)	60	60
電源切替 3電源仕様	ワンタッチ切替	ワンタッチ切替
三相4線式200V級	出力 (kVa)	25
	電圧 (V)	220
	電流 (A)	65.6
三相4線式400V級	出力 (kVa)	25
	電圧 (V)	440
	電流 (A)	32.8
単相3線式100/200級	出力 (kVa)	14.4
	電圧 (V)	110/220
	電流 (A)	65.6×2/65.6
単相補助出力	出力 (kVa)	6.6
	電圧 (V)	110
	専用端子 (kVa×個)	3.3×1
	コンセント (kVa×個)	1.65×6
励磁方式	ブラシレス (AVR付)	ブラシレス (AVR付)
極数	4	4
力率	三相：0.8 (遅れ) 単相：1.0	三相：0.8 (遅れ) 単相：1.0
<b>●ディーゼルエンジン</b>		
名称	クボタV2403-K3A	クボタV3800-DI-T-K3A
形式 (水冷4サイクル)	渦流室式	直接噴射式・過給機付
気筒数・内径×行程 (mm)	4・87×102.4	4・100×120
総排気量 (L)	2.434	3.769
定格出力 (kw)	23.7	45.6
定格回転数速度 (min <sup>-1</sup> )	1800	1800
燃料	軽油	軽油
燃料タンク容量 (L)	70	110
燃料消費量 (L/h) [50%]75%負荷時	[3.8]4.9	[6.6]8.8
冷却水容量 (L)	7.9	10.9
潤滑油量 (L)	9.7	13.2
バッテリー (×個)	80D26R×1	115D31R×1
<b>●寸法・質量等</b>		
全長×全幅×全高 (mm)	1540×700×1045	1850×880×1350
エコベース空間容量 (L)	88	135
乾燥質量 (整備質量) (kg)	660 (740)	1070 (1190)
騒音値	7mdB(A)	63
	LwAdB	88
排出ガス対策指定機	第3次	第3次

DCA-25LSKE



DCA-45LSKE

