



日立建機製 ZX75USK-3HG

- さまざまな解体用アタッチメントに対応できる
解体工事に適したベースマシン
- 厳しい解体現場の作業環境に適応した装備
- ベースマシンとしての高い基本性能

型式

ZX75USK-3HG

機械質量 (kg)	8170	
機体質量 (kg)	6800	
標準バケット容量 新JIS/旧JIS(m3)	0.28/0.24	
●性能		
旋回速度(min-1{rpm})	10.5 (10.5)	
走行速度 (km/h)	5.0/3.1	
登板速度 (%)	70 (35)	
最大掘削力(kN{kgf})	新JISバケット (kN(kgf))	55 (5600)
	新JISアーム (kN(kgf))	38 (3900)
	旧JISバケット(kN(kgf))	47 (4800)
	旧JISアーム(kN(kgf))	36 (3700)
●エンジン		
名称	いすゞAU-4LE2X	
形式	ターボ (インタークーラ) 付直接噴射式	
定格出力 (kW/min-1{PS/rpm})	40.5/2000(55/2000)	
総行程容積 (L・cc)	2.179(2179)	
●油圧装置		
油圧ポンプ形式	可変容量計ピストン式×3	

主リリーフ弁セット圧(MPa(kgf/cm ²))	作業時：26.0 (265)、走行時：31.4 (320)
旋回油圧モータ形式	定容量形ピストン式×1
走行油圧モータ形式	可変容量形ピストン式×2
●足回り	
標準シュー幅	450 グラーサシュー
接地圧(kPa{kgf/cm ² })	35 (036)
●油類の容量	
燃料タンク容量・軽油 (L)	135
作動油タンク容量 (L)	全量100/ (タンク基準レベル56)
エンジンオイル容量 (L)	12.1

