

オグラ製 鉄筋カッター HBC-519



特徴 新時代の超高層・免震・耐震設計をささえるSD390およびSD490材対応モデル。

- 現場での使いやすさを求めたグリップ形状。
- トラブルの際は、リターンバルブを半回転ほど緩めれば、カッターロッドを戻すことができます。
トラブルを解消した後は、必ず再び締め込んでください。

	HBC-519
モーター	単相100V 1330W 50/60Hz 回二重絶縁
質量	12.2kg
本体外形寸法	396 (L) x 112 (W) x 220 (H) mm
最大切断能力	鉄筋径D13 (SD490相当品: 620N/mm ² (63kgf/mm ²))
切断速度	約2.5秒

鉄筋カッター HBC-613



特徴 「エルゴノミクスデザイン」のモーターを搭載したD13鉄筋プロモデル

- 連続使用にも定評ある耐久性。
- スイッチ部は使いやすいD形グリップを採用。
- トラブルの際は、リターンバルブを半回転ほど緩めれば、カッターロッドを戻すことができます。
トラブルを解消した後は、必ず再び締め込んでください。

	HBC-613
モーター	単相100V 710W 50/60Hz 回二重絶縁
質量	7.3kg
本体外形寸法	447 (L) x 151 (W) x 110 (H) mm
最大切断能力	鉄筋径D13 (SD345相当品: 490N/mm ² (50kgf/mm ²))
切断速度	約1.2秒

鉄筋カッター HBC-816



特徴 高出力・高速切断の強力モーター搭載。D16高強度鉄筋 (SD490) 対応モデル。

- 専業プロユーザー向けモデル。
- 新時代の超高層・免震・耐震設計を支えるSD390および490材に対応。
- 進化した衝撃吸収ボディーの強力モーター搭載。
- トラブルの際は、リターンバルブを半回転ほど緩めれば、カッターロッドを戻すことができます。
トラブルを解消した後は、必ず再び締め込んでください。

	HBC-816
モーター	単相100V 1050W 50/60Hz 回二重絶縁
質量	8.8kg
本体外形寸法	492 (L) x 165 (W) x 120 (H) mm
最大切断能力	鉄筋径D16 (SD345相当品: 490N/mm ² (50kgf/mm ²)) 鉄筋径D16 (SD390相当品: 560N/mm ² (57kgf/mm ²)) 鉄筋径D16 (SD490相当品: 620N/mm ² (63kgf/mm ²)) ※製品の耐久性能のために「SP刃物」をご使用ください。
切断速度	約1.5秒