



型式

ヤンマー製 SV05-B

- 乗用型最小の車幅580mm
 - クラストップの後端旋回半径
 - 横吊り、正面吊りの安定性抜群
 - パワフル&サイレント7.5馬力
- SV05-B

●質量

機械質量 (kg)	550
機体質量 (kg)	450

●エンジン

形式	立型水冷2気筒ディーゼル2TE67L-XBV3
出力・回転数(kW/min-1(PS/rpm))	5.5/2000(7.5/2000)

●バケット

新JIS表示容量(m3)	0.011
標準バケット幅(mm)	300

●作業範囲

最大掘削深さ(mm)	1200
最大垂直掘削深さ(mm)	820
最大掘削深さ(mm)	2100
最大ダンプ高さ(mm)	1410
床面最大掘削半径(mm)	2235
フロント最小旋回半径(スイング時)(mm)	1060(910)
ブームスイング角度(度)	70/70

●性能

最大掘削力<バケット>(kN1(kgf))	6.8(690)
走行速度(km/h)	1.9
旋回速度(min-1(rpm))	7.6
接地圧(kPa{kf/cm2})	23.6(0.24)

●油圧装置

油圧ポンプ流量(l/min)	6.9×2
セット圧力(メインリリーフ)(MPa(kf/cm2))	16.7(170)

●足回り

シュー形式	ゴムクローラ
シュー幅(mm)	150
最低地上高(mm)	155

●ブレード

幅×高さ(mm)	580×170
排土量(m3)	0.017
揚程<上・下>(mm)	150・130

●燃料タンク

容量(L)	6
-------	---

●輸送時寸法

全長×全幅×全高(mm)	2150×580×1345
--------------	---------------

