



ヤンマー建機製

SV08-1A

- 作業に合わせて脚幅が変えられる、狭さに強いヤンマー独創の自在可変脚。
- 最縮小時（ブレード格納）680mm
- 最拡張時（ブレード拡張）840mm
- 700mmの門扉でも通れる超スリム
- 後端旋回半径500mm

型式	SV08-1A
●質量	
機械質量 (kg)	890
機体質量 (kg)	705
●エンジン	
形式	立型冷水2気筒ディーゼル
名称	2TE67L-BV3
出力・回転数(kW/min-1(PS/rpm))	7.7/2400(10.5/2400)
●バケット	
新JIS表示容量(m ³)	0.022
標準バケット幅(mm)	350
●作業範囲	
最大掘削深さ(mm)	1500
最大垂直掘削深さ(mm)	1260
最大掘削深さ(mm)	2750
最大ダンプ高さ(mm)	1950
床面最大掘削半径(mm)	2730
フロント最小旋回半径（スイング時）(mm)	1180(950)
ブームスイング角度（度）	90/45
●性能	
最大掘削力<バケット> (kN(kgf))	10.5(1070)
走行速度(km/h)	高3.7 低1.8
旋回速度(min-1(rpm))	8.4
接地圧(kPa(kgf/cm ²))	26.5(0.27)
●油圧装置	
油圧ポンプ流量(l/min)	9.8×2
セット圧力（メインリリーフ）(MPa(kf/cm ²))	18.1 (185)
●足回り	
シュー形式	ゴムクローラ
シュー幅(mm)	180
●ブレード	
幅×高さ (mm)	680×840×180
排土量 (m ³)	0.022/0.027
揚程<上・下> (mm)	160/210
●燃料タンク	
容量 (L)	9.7

