



UNICARRIERS製

703. 705

■狭所に強いタウンキャリア、みなぎるパワーで990Kg積み。ブロック・セメントなど土木建築資材の運搬に、庭石・芝・植木など造園資材の運搬にお役に役立ちます。

- 頑丈なつくりで耐久性も向上
- 視界がよく、作業がしやすい
- メンテナンスがしやすい

型式		703	705-2
<b>●性能</b>			
バケット容量 (m <sup>3</sup> )		0.14	0.22
最大荷重 (kg)		350	560
常用荷重 (kg)		270	430
ブーム上昇時間 (負荷) (秒)		5.0	4.5
バケット前傾時間 (無負荷) (秒)		2.6	2.3
走行速度 (前進・後進とも) (km/h)		9.0	11.5
最大けん引力 (負荷) (kN (kgf))		9.8 (1000)	15.7 (1600)
最小旋回半径 (バケット最外部) (mm)	A	1665	2050
<b>●寸法および重量</b>			
全長 (バケット地上) (mm)	B	2515	2830
全幅 (車体) (mm)	C	895	1180
全幅 (バケット) (mm)	D	900	1230
全高 (バケット地上) (mm)	E	1770	1830
ホイールベース (mm)	G	720	830
トレッド (前・後輪) (mm)	H	740	965
リアオーバーハング (mm)	I	720	840
最低地上高 (mm)		155	170
ダンピングクリアランス (mm)	J	1815	2130
ダンピングリーチ (mm)	K	470	480
自重 (kg)		1070	1680
<b>●エンジン</b>			
型式		D782	V1505
総排気量 (cc)		778	1498
定格出力 (kW(PS)/rpm)		11.5 (15.6) /2800	18.2 (24.8) /2400
最大トルク (N・m(kgf・m)/rpm)		43.1 (4.4) /2200	80.3 (8.2) /1600
<b>●その他</b>			
タイヤ (前後輪とも)		5.70-12-6PR	27×8.5-15-6PR
燃料タンク容量 (ℓ)		20	32

■ 外径寸法図

