

ヤンマー建機製

VI017



- 2柱ヘッドガードキャノピー標準装備
- 安全レバー機構装備
- 走行直進回路搭載
- 盗難防止対策電子キー
- 3ポンプ油圧システム&リストコントロールレバー
- クラストップレベルの作業性能

型式 VI017

●質量	
機械質量 (kg)	1640
機体質量 (kg)	1300
●エンジン	
形式	立型水冷3軌道直噴ディーゼル
名称	3TNV70-XBV
出力・回転数(kW/min-1(PS/rpm))	10.1/2200[13.7/2200}
●バケット	
新JIS表示容量(m ³)	0.05
標準バケット幅(mm)	450
●作業範囲	
最大掘削深さ(mm)	2200
最大垂直掘削深さ(mm)	1850
最大掘削深さ(mm)	3690
最大ダンプ高さ(mm)	2630
床面最大掘削半径(mm)	3710
フロント最小旋回半径(スイング時)(mm)	1535(スイング時1320)
ブームスイング角度(度)	42・75
●性能	
最大掘削力<バケット>(kN1(kgf))	15.2[1550]
走行速度(km/h)	4.3/2.1
旋回速度(min-1(rpm))	9.5
接地圧(kPa{kgf/cm ² })	28.1[0.29]
●油圧装置	
油圧ポンプ流量(l/min)	17.6×2(可変)・13.2×1(ギア)
セット圧力(メインリリーフ)(MPa(kf/cm ²))	20.6[210]×2 16.7[170]×1

●足回り	
シュー幅(mm)	230
最低地上高 (mm)	175
●ブレード	
幅×高さ (mm)	950/1280×235
排土量 (m3)	260・205
揚程<上・下> (mm)	260・205
●燃料タンク	
容量 (L)	20
●輸送時寸法	
全長×全幅×全高 (mm)	3450×1280 (950) ×2370

