

# MAC製 圧砕機 雷電シリーズ

## 特徴

- 増圧機（ブースター）不要  
 高圧を得るための増圧機を必要とせず、大出力を発生させる特殊シリンダーを開発したことにより、高破碎力を実現させました。  
 従来機の問題点であった増圧機設置スペース、コストの増加、高圧ホースの破損等を解消しました。  
 これにより、軽量化を実現しスムーズで安全な作業が出来ます。
- 360° フリー旋回  
 破碎物を斜め方向からつかんだ時に発生するアーム、ブームへの捻り荷重を解消するため旋回軸式センタージョイントを開発し、360° フリー旋回を実現しました。  
 アーム爪の差動機構との二つの効果によりあらゆる角度で作業を行っても本体への負担を低減します。
- 標準装備の鉄筋カッター  
 解体現場に鉄筋はつき物です。  
 RDシリーズは全機種に強力な鉄筋カッターを装備し、あらゆる現場で敏速効率的な作業が行えます。

型式	RD-10
総重量 (kgf)	65
全長 (mm)	710
全幅 (mm)	455
最大開口幅 (mm)	230
使用圧力 (MPa) (kgf/cm <sup>2</sup> )	210
爪先破碎力 (kN) (ton)	18.4
旋回角度 (°)	360° フリー
適応シヨベル (kgf)	800~1000

